

## CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Exterior
MATERIAL:	Aluminio
TERMINADO:	Transparente
PANTALLA:	Policarbonato
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP66
GRADO DE PROTECCIÓN (IK):	IK08
DIMENSIONES (mm):	180*126*30mm
PESO (KG):	
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual
TECNOLOGÍA:	LED
TIPO DE ROSCA:	N/A
TIPO DE BULBO:	R / BR (Reflector)

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	LED
POTENCIA (W):	30 W
TENSIÓN (V~):	6 VDC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE (A):	5.2 A
FLUJO LUMINOSO (lm):	1600 lm
EFICIENCIA (lm/W):	60-90 lm/W
TEMPERATURA DE COLOR (K):	3000K/4000K/6500K
HORAS DE VIDA (Hrs):	50 000 h
COLOR DE LA LUZ:	CCT
ÁNGULO DE APERTURA (°):	90°
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C):	-20°C a 45°C
IRC:	>80

## BATERÍA

TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD:	3.7 V~ / 5.2 Ah
TIEMPO DE CARGA:	4-6 horas
AUTONOMÍA:	100%-4hrs/60%-9hrs/20%-12hrs
MODO DE OPERACIÓN:	Recargable
TIEMPO DE VIDA ÚTIL:	2000 recargas
TIPO DE CARGADOR:	USB Tipo C

GARANTÍA BATERÍA:

## LUMINARIO DE LED (RECARGABLE)



## INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA:	5 Años
PAIS DE ORIGEN:	CHINA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO:	NOM 003
FECHA DE EMISIÓN DE LA FICHA:	04-oct-25

## PLANO MECÁNICO

