

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Exterior	
	CUERPO	SOPORTE
MATERIAL:	Aluminio	Aluminio
TERMINADO:	Transparente	
PANTALLA:	Policarbonato	
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP66	
GRADO DE PROTECCIÓN (IK):	IK08	
DIMENSIONES (mm):	325*240*30mm	
PESO (KG):	1.2 kg	
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual	
TECNOLOGÍA:	LED	
TIPO DE ROSCA:	N/A	
TIPO DE BULBO:	R / BR (Reflector)	

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	LED
POTENCIA (W):	50 W
TENSIÓN (V~):	6 VDC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE (A):	13 A
FLUJO LUMINOSO (lm):	3000 lm
EFICIENCIA (lm/W):	60-90 lm/W
TEMPERATURA DE COLOR (K):	3000K/4000K/6500K
HORAS DE VIDA (Hrs):	50 000 h
COLOR DE LA LUZ:	CCT
ÁNGULO DE APERTURA (°):	90°
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C):	-20°C-45°C
IRC:	>80

BATERÍA

TIPO DE BATERÍA Y CAPACIDAD:	3.7V/13Ah
TIEMPO DE CARGA:	4-6 Hrs
AUTONOMÍA:	100%-4hrs/60%-9 hrs/20%-12hrs
MODO DE OPERACIÓN:	Recargable
TIEMPO DE VIDA ÚTIL:	2000 recargas
TIPO DE CARGADOR:	USB Tipo C
	NO INCLUYE CARGADOR

GARANTÍA BATERÍA:

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA:	5 Años
PAIS DE ORIGEN:	CHINA
CUMPLIMIENTO NORMATIVO:	NOM 003
FECHA DE EMISIÓN DE LA FICHA:	04-oct-25

LUMINARIO DE LED (RECARGABLE)



PLANO MECÁNICO

